



Ekspluatāciju īpašību deklarācija

Nr534525000

- | | |
|---|---|
| 1. Produkta nosaukums | Tec7 |
| 2. Produkta veids | Vienkomponenta MS hibrīda polimērs |
| 3. Pielietošana | Hermētiķis uzklāšanai fasādēm, sanitāro un mitro zonu savienojumiem, un gājēju celiņiem
Veids F EXT-INT CC 12.5 EE
S XS 3
PW EXT-INT CC 12.5 E
Kontroles veids: B Metode
Pamatne: anodēts alumīnijs un M1 java
Iepriekš apstrādāts ar saķeres veicinātāju |
| 4. Ražotājs | Novatech International
Industrielaan 5B
BE-2250 Olen
Tel +32-14-85 97 37
Fax. +32-14-85 97 38
E-pasts: info@tec7.com |
| 5. Pārstāvis | netiek piemērots |
| 6. Veiktspējas izturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma (-as): | 3 plus 3 |
| 7. Saskaņotais standarts | EN 15651-1: 2012-12, EN 15651-3: 2012-12,
EN 15651-4: 2012-12 |
| 8. Pilnvarotā iestāde | IFT Rosenheim GmbH NB 0757
kā paziņotā laboratorija 3. sistēmā, veica sākotnējo testu un publicēja testa ziņojumu. |



9. Galvenās īpašības

Galvenās īpašības	Sniegums (darbības rezultāts)	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsizturība	E klase	EN 15651-1: 2012-12 EN 15651-3: 2012-12 EN 15651-4: 2012-12
Videi un veselībai bīstamu ķīmisko vielu izdalīšana	Novērtēts	
Ūdens necaurlaidība un hermētiskums		
a.) Izturība pret plūsmu	< 3mm	
b.) Tilpuma (apjoma) zaudēšana	< 10 %	
c.) Stiepšanas izturības īpašības, saglabājot stiepšanas ilguma periodu pēc ievietošanas ūdenī	Izturēts	
d.) Stiepšanas izturības īpašības, saglabājot stiepšanas ilguma periodu	Izturēts	
e.) Stiepšanas izturības īpašības, saglabājot stiepšanas ilguma periodu pie -30 grādiem	Izturēts	
f.) Stiepšanas izturības īpašības (vidējais modulis/pagarinājums pārtraukumā)	Izturēts	
g.) Stiepšanas izturības īpašības (vidējais modulis) pie -30 grādiem	Izturēts	
h.) Vienādu un dažādu materiālu molekulu saķeres īpašības, saglabājot ilguma periodu pēc ievietošanas ūdenī uz 28. dienu	Izturēts	
i.) Vienādu un dažādu materiālu molekulu saķeres īpašības, saglabājot ilguma periodu pēc ievietošanas saļūdenī uz 28. dienu	Izturēts	
j.) Mikrobioloģiskā augšana	3	
k.) Plūsuma izturība	Izturēts	
l.) Izturības ilgums	Izturēja testu	

10. 1. un 2. punktā norādītā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām, kas ir norādītas 9. punktā. Par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs tikai 4. punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā esot parakstījis:


Novatech International NV
Represented by
Novatio Invest NV
Delegated Representative
Mr. Bert Vissers

Novatec International NV
Pārstāvis
Novatio Invest NV
Deleģētais pārstāvis
Mr. Bert Vissers

Olen, 2016. gada 13. jūnijs

Tec7 ir reģistrēta Novatech International preču zīme nv | Industrielaan 5B B-2250 Olen - Beļģija | Tel. +32-14-85 97 37 | Fax. +32-14-85 97 38 info@lec.7.be | www.tec7.be |

RPR/RPM Turnhout | BTw/TVA BE-0436 274 623

Bank J. Van Breda & C° | IBAN-numurs BE44 6451 0324 7845 BIC-kods J/BABE 22 ISO

SERTIFICĒTS UZŅĒMUMS ISO 9001:2008 - ISO 14001 2004 - OHSAS 18001 2007

Vispārējie nosacījumi apstiprināšanai